

J1-1



Aplicaciones: riego de cobertura total de cultivos con sistemas fijos, de líneas manuales o mecanizadas.

- Gran distribución de agua con espaciamentos de hasta 12 m
- Fuerte construcción metálica, en latón de alta resistencia para brindar mayor duración
- Presión recomendada: 2.0 – 3.0 bar

Aspersores de Cobertura Total

Aspersor metálico a impacto
Rosca macho de 1/2"

J1-1 Tabla de Rendimiento

Boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
3.5	2.0	0.616	23
	3.0	0.756	24
4.0	2.0	0.806	23
	3.0	0.987	24
4.5	2.0	1.020	23
	3.0	1.249	25
3.5x2.5	2.0	1.020	23
	3.0	1.248	24
4.0x2.5	2.0	1.212	23
	3.0	1.482	24
4.5x2.5	2.0	1.422	23
	3.0	1.740	25

423 AG



Especialmente diseñado para riego de bordes de campo

Aplicaciones: para todo tipo de riego sobre el follaje

- Elevada distribución del agua con espaciamento de hasta 14 m
- Construido totalmente en bronce para mayor duración y resistencia
- Manguito de protección contra arena y polvo, asegura una operación confiable y durable

Aspersores de Cobertura Total

Aspersor metálico a impacto de círculo completo o parcial
Rosca macho de 1/2" o hembra de 3/4"

423 AG Tabla de Rendimiento

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
3.2 Verde	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	25
	4.0	0.810	26
3.5 Azul	2.0	0.660	24
	3.0	0.810	26
	4.0	0.930	27
4.0* Negro	2.0	0.850	25
	3.0	1.030	27
	4.0	1.180	28

* Boquilla e standard

* Tabla de rendimiento preparada bajo condiciones de laboratorio
* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho