

2005 AquaMaster

Sistemas IrriStand

Microaspersor impulsado a chorro, de bajo volumen, montado sobre el Irristand 55 o en elevador



Aplicaciones: cultivos de campo, invernaderos, huertos, uso residencial y paisajismo

- Para amplios espaciamientos, de hasta 7 m
- Rendimiento mejorado
- Novedosa estructura a prueba de insectos
- Durabilidad optimizada al desgaste mecánico, a la radiación solar y a los productos químicos
- Exclusivo difusor de agua para una distribución óptima, máximo alcance y gotitas de reducido tamaño
- Varilla de elevación de gran estabilidad
- Presiones recomendadas: 1,5-2,5 bar
- Caudales: 120-300 l/h

2005 - Tabla de Rendimiento

Precipitación (mm/h), Espaciamento (m)

color de rotor	color de boquilla	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamento (m)									
					4x4	4x5	4x6	4x7	5x5	5x6	5x7	6x6	6x7	7x7
Verde	Naranja	1.5	104	9.5	6.5	5.2	4.3	3.7	4.2	3.5	3.0	2.9	2.5	2.1
		2.0	120	9.5	7.5	6.0	5.0	4.3	4.8	4.0	3.4	3.3	2.8	2.4
		2.5	134	9.5	8.4	6.7	5.6	4.8	5.3	4.5	3.8	3.7	3.2	2.7
	Negro	1.5	138	9.5	8.5	6.8	5.7	4.9	5.4	4.5	3.9	3.8	3.2	2.8
		2.0	160	10.0	10.0	8.0	6.7	5.7	6.4	5.3	4.6	4.5	3.8	3.3
		2.5	179	10.5	11.3	9.1	7.5	6.5	7.2	6.0	5.2	5.0	4.3	3.7
	Azul	1.5	173	10.5	10.7	8.6	7.2	6.1	6.9	5.7	4.9	4.8	4.1	3.5
		2.0	200	11.0	12.6	10.1	8.4	7.2	8.0	6.7	5.7	5.6	4.8	4.1
		2.5	223	11.0	14.0	11.2	9.3	8.0	8.9	7.4	6.4	6.2	5.3	4.6
Amarillo	1.5	215	10.5	13.3	10.7	8.9	7.6	8.5	7.1	6.1	5.9	5.1	4.4	
	2.0	250	11.5	15.7	12.5	10.4	8.9	10.0	8.3	7.2	7.0	6.0	5.1	
	2.5	305	12.0	19.0	15.2	12.6	10.8	12.1	10.1	8.7	8.4	7.2	6.2	
Rojo	1.5	260	12.0	16.4	13.1	10.9	9.4	10.5	8.7	7.5	7.3	6.2	5.3	
	2.0	300	12.5	18.5	14.8	12.3	10.6	11.8	9.9	8.5	8.2	7.1	6.0	
	2.5	365	13.0	21.0	16.8	14.0	12.0	13.4	11.2	9.6	9.3	8.0	6.8	

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento preparada bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho

