

J-Turbo KeyPlus

Gotero Botón Desarmable



APLICACIONES

- Recomendado para huertos, cultivos frutales, plantaciones, viveros y áreas verdes

ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS

- El gotero puede ser abierto para facilitar su limpieza
- Fabricado con plástico virgen para lograr una performance estable
- Pasaje turbulento del flujo con una sección amplia y cruzada que asegura la resistencia al taponamiento
- Salidas extendidas que facilitan el uso de un tubo de extensión de PE o de vinilo
- Entrada angosta en forma de cruz actúa como filtro
- Coeficiente de variación de fábrica CV \leq 3% asegura una alta uniformidad de emisión en campo (EU)
- Tapas de colores facilitan la identificación del caudal

DATOS TECNICOS

- CV \leq 3%
- Rango de regulación de presión: 0,5 – 2,5 bar
- Grado de filtración requerido: 130 micrones (120 mesh)
- Diámetro de perforación requerido: 2.5 mm

DATOS TECNICOS

Descarga (l/h)	Color de tapa e insertos	Exponente del emisor (x)	Coefficiente de flujo (k)
2.0	Amarillo	0.48	2.0
4.0	Negro	0.48	4.0
8.0	Azul	0.48	8.0
14.0	Verde	0.48	14.0

CAUDAL VS. PRESION

Presión (bar)	Caudal (l/h)			
	2.0 (l/h)	4.0 (l/h)	8.0 (l/h)	14.0 (l/h)
0.5	1.4	2.9	5.7	10.0
1.0	2.0	4.0	8.0	14.0
1.5	2.4	4.9	9.7	17.0
2.0	2.8	5.6	11.2	19.5
2.5	3.1	6.2	12.4	21.7
3.0	3.4	6.8	13.6	23.7
3.5	3.6	7.3	14.6	25.5

